

MU-408 PowerPLUS



MU-408 PowerPLUS adalah nat 5-in-1 dengan *SmartShield Pro Technology* yang memberikan perlindungan terhadap jamur, asam, air, retak, serta ketahanan UV & warna dalam satu solusi. Cocok digunakan di area basah seperti kamar mandi, dapur, ruang sanitasi, maupun area terpapar sinar matahari seperti teras dan balkon.

Technical Data Sheet

Issued on : 2025 July 21

DATA TEKNIS

Bentuk	Bubuk
Fresh Density	1,84 Kg/l Kg/l
Pot Life	60 menit Menit
Abrasive Resistance	145 mm ³ (EN 12808-2) mm ³
Kuat Tekan	22,5 N/mm ² (EN 12808-3) N/mm ²
Shrinkage	0,13 mm/m mm/m
Ukuran Kemasan	1 Kg kg/L
Konsumsi Air	350-360 ml ml
Lebar Nat	1-4 mm Cm

Daya sebar PowerBathroom

Ukuran Keramik	2 mm	3 mm	4 mm
10 cm x 20 cm x 6 mm	3,02	2,01	1,51
15 cm x 15 cm x 6 mm	3,4	2,26	1,7
30 cm x 60 cm x 6 mm	9,06	6,04	4,53

Kemasan

Plastik 1 Kg

Penyimpanan dan Penanganan

Simpan dalam ruangan tertutup dan kering. Hindari tumpukan berlebih, maksimal 5 kotak per palet (tumpukan palet maksimal 2)

Masa Kedaluwarsa

18 bulan bila disimpan dalam kantong tertutup dan dalam ruangan tertutup yang kering

Area Aplikasi

- Kamar Mandi
- Dapur
- Area Luar (Fasad, Teras, dan sejenisnya)
- Area basah lainnya

Keunggulan Produk

- Anti jamur dan mikroorganisme lainnya.
- Tahan terhadap cairan pembersih yang bersifat asam.
- Tahan air.
- Daya rekat kuat, tidak mudah retak.
- Tahan terhadap sinar UV sehingga warna tidak mudah pudar.
- Mudah untuk diaplikasikan dan dibersihkan.

METODE APLIKASI

1. Persiapan Area Aplikasi

- Siapkan celah atau spesi pasangan keramik, granit atau batu alam yang akan diaplikasikan dengan MU-408 PowerPLUS, bersihkan dari debu dan kotoran-kotoran lain.
- Pastikan pasangan keramik, granit atau batu alam kuat dan tidak lepas.

2. Proses Pengadukan dan Pencampuran

- Tuangkan air sesuai kebutuhan ke dalam wadah, kemudian tuangkan MU-408 PowerPLUS.
- Aduk hingga mencapai adukan yang homogen.
- Tunggu kurang lebih dua menit untuk hasil yang lebih baik.

3. Proses Aplikasi

- Aplikasikan MU-408 PowerPLUS ke dalam celah atau spesi pasangan keramik, granit atau batu alam.
- Tunggu beberapa saat dan bersihkan menggunakan sponge atau kain perca.

SAINT-GOBAIN INDONESIA

Sequis Tower Level 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, RT.5/RW.3,

Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190

Office: 021-27099600

Email: CS.Indonesia@saint-gobain.com

Website: mortartutama.com | LinkedIn: Saint-Gobain Indonesia

ISO 9001:2015 Certified
ISO 14001:2015 Certified
ISO 45001:2018 Certified

